


工业平板电脑, 阿拉丁系列

ALAD-K2120T


21.5寸TFT LCD, 电容/电阻屏, Intel® Skylake-U/Kabylake-U CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, 1*Line out, 1*PCIe/PCI, DC 9~36V, IP65防护等级



ALAD-K2120T是一款智能无风扇嵌入式平板,使用Intel® Skylake-U/Kabylake-U Celeron系列处理器或Core I3/I5/I7处理器。采用21.5寸1920*1080分辨率高亮TFT LCD, 支持全平面5线电阻触摸屏, 可选表面投射式多点触摸电容屏。该产品具有丰富而全面的I/O接口,存储有1*2.5寸SATA HDD驱动盘位, 1*mSATA插槽, 供电上, 支持DC 9~36V直流输入,适用于智能MES系统和设备管理HMI。

特性

- 铝合金压铸成型,无风扇设计
- 21.5寸LED TFT LCD, 电容/电阻屏
- Intel® Skylake-U/Kabylake-U CPU
- 1*DDR4 2133 SODIMM, 最大支持16GB
- 1*Mini PCIe, 可选1*PCI或1*PCIe X1
- 4*COM, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, 1*Line out
- 2.5寸SATA盘, 1*mSATA
- 远程开关
- 直流9~36V电源输入




规格

系统	CPU	Gen. 6th Intel® Skylake-U Celeron 3855U; Core I3-6100U; I5-6200U; I7-6500U CPU Gen. 7th Intel® Kabylake-U Celeron 3865U; Core I3-7100U; I5-7200U; I7-7500U CPU
	芯片组	Intel® SOC
	系统内存	1*DDR4 2133MHz SODIMM, 最大支持16GB
	BIOS	Insyde SPI 64M位 Flash
	存储	1*2.5寸SATA HDD盘, 支持SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1*mSATA全高卡
	显示	21寸LED TFT LCD & HDMI 双显, Intel® HD Graphics 510/520/610/620, HDMI支持4K分辨率
	触屏	5线电阻屏(投射式电容屏可选), USB控制
	扩展	1*Mini PCIe (PCIe & USB信号), 可选1*32-bit PCI或1*PCIe X4 (X1信号)
	音频	Realtek ALC662VD芯片高清音频, 支持5.1声道, 2*3W功放喇叭
	后面板I/O	4*COM: 2*RS232, 2*RS232/422/485, DB9 (当使用扩展PCI/PCIe时, 只有两串口) 4*USB3.0 A 1*HDMI, 1*Line out 3.5mm Phonejack 2*RJ45
	前面板I/O	1*USB2.0 A
	LAN	Intel® I210AT芯片, 10/100/1000 Mbps
	控制和LED	1*ClearMOS开关, 1*ATX开关, 2针远程开关接口, HDD指示灯
	电源要求	直流9~36V, DC-IN 3-pin接口, 功耗: TDP 12V/4.12A (Intel® I5-6200U CPU, 4GB DDR4)
操作系统	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux	
机构与环境	结构设计	铝合金压铸成型, 全平面面板, 鳍片散热外壳
	工作温度	0~50°C -HDD (-10~55°C -SSD), 带空气流动
	存储温度	-20~60°C
	存储湿度	10~95% @40°C, 无冷凝
	振动	10g峰值加速度(持续11ms), 带HDD运行
	冲击	1g 5~500Hz, 带HDD运行
	安装方式	面板安装, VESA 100*100mm和75*75mm
	尺寸	(W*H*D): 546.9*344.7*64.1mm; 面板安装开口(W*H): 537.5*335.3mm
	净重	8.15KG
	EMC	CE, FCC Class A

LCD	类型	21.5寸 TFT LED
	分辨率	1920*1080
	色深	16.7M
	点阵距	0.248*0.248(mm)
	亮度(cd/m ²)	300
	视觉	89°(左), 89°(右), 89°(上), 89°(下)
	工作温度	0~50°C
	背光寿命	50000小时
Touch	类型	投射式电容屏
	分辨率	连续
	透光度	90%
	控制器	USB
	功耗	+5V@300mA
	操作系统	Windows/Linux
	点击寿命	3000百万次

外形尺寸

单位:mm



订购信息

型号	处理器	触摸屏	规格描述
ALAD-K2120T(P)/T001-G	Intel® Core I3-6100U Intel® Core I3-7100U	投射式电容屏	工业平板电脑, 21.5寸 TFT LCD, HDMI, 4*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, 4*COM(或2*COM, 1*PCI/PCIe X1扩展), 1*Line out, 2*3W功放喇叭, 1*2.5" SATA 硬盘, 1*mSATA, DC 9~36V直流供电.
ALAD-K2120T(P)/T002-G	Intel® Core I5-6200U Intel® Core I5-7200U	投射式电容屏	
ALAD-K2120T(P)/T003-G	Intel® Core I7-6500U Intel® Core I7-7500U	投射式电容屏	
ALAD-K2120T(P)/T004-G	Intel® Celeron 3855U Intel® Celeron 3865U	投射式电容屏	
PA-60DC12	AC/DC 适配器, 直流 12V/5A 60W		